



Pickup cu antrenare directă SL-1210G

Secțiune pickup

Tip	Pickup manual cu antrenare directă
Viteze pickup	33-1/3, 45 și 78 rpm
Interval de reglare	±8 %, ±16 %
Cuplu de pornire	3,3 kg-cm
Caracteristici de pornire	0,7 s de la starea Oprit la 33-1/3 rpm
Wow And Flutter	0,025 % W.R.M.S. (JIS C5521)
Zgomot	78 dB (IEC 98A ponderat)
Platan pickup	Sistem combinat de alamă și aluminiu turnat sub presiune Diametru: 332 mm Greutate: Aprox. 3,6 kg (inclusiv un covoraș de cauciuc)

Secțiune braț de pick-up

Tip	Echilibru static universal
Lungime efectivă	230 mm
Proeminență	15 mm
Unghi urmărire a eroarii	Până la 2° 32' (la canelura exterioară a discului de 30 cm (12")) Până la 0° 32' (la canelura interioară a discului de 30 cm (12"))
Unghi decalaj	22°
Interval reglare înălțime braț	0 - 6 mm
Interval reglare presiune stylus	0 - 4 g (citire directă)

Greutate Head Shell	Aprox. 7,6 g.
Interval greutate cartuș aplicabil	(fără greutatea auxiliară) între 5,6 și 12 g între 14,3 și 20,7 g (inclusiv capul cu înveliș) (cu greutatea auxiliară mică) între 10 și 16,4 g între 18,7 și 25,1 g (inclusiv capul cu înveliș) (cu greutatea auxiliară mare) între 14,3 și 19,8 g între 23 și 28,5 g (inclusiv capul cu înveliș)
Dimensiuni montare doza	Interval 12,7 mm JIS
conector Head Shell	conector cu 4 pini de ϕ 1,2 mm

Conectori

leșire audio	Terminal Phono (cu pini), Conector împământare
---------------------	--

General

Sursă de alimentare	110 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie	14 W, aprox. 0,2 W (stare de veghe)
Dimensiuni (L x Î x A)	453 x 173 x 372 mm
Greutate	Aprox. 18 kg
Accesorii	Pickup, covoraș platan, capac antipraf, adaptor discuri EP, greutate echilibrare, greutate auxiliară mică, greutate auxiliară mare, head shell, dispozitiv aliniere, set șuruburi pentru doză, cablu PHONO, conductor împământare PHONO, cablu de alimentare de c.a. de la rețea, set șuruburi pentru platan, manualul utilizatorului

